

Специально разработанный для крепления на стену или на подъёмник, GYSFLASH vertical 32.12 PL - это многофункциональное зарядное устройство 30А для свинцовых и Литий-железо-фосфатных (LiFePO4) АКБ на 12В. Его режим «Выставочный зал/Диагностика» позволяет безопасно заряжать автомобили в автосалонах или на этапе диагностики. Оно также гарантирует оптимальную зарядку для обслуживания автомобилей последнего поколения.

ДВОЙНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ : СВИНЕЦ & ЛИТИЙ

- **Высокая эффективность**, рабочий цикл 30 А при 100% (30°C).
- **Безвентиляторная технология**: отсутствие внешней вентиляции, нет проникновения пыли.
- **Режим Showroom DIAG** обеспечивает компенсацию тока аккумуляторной батареи до 30 А при использовании электрических аксессуаров на демонстрационном автомобиле и на этапе диагностики в мастерских по техническому обслуживанию.
- **Режим питания Supply** превращает зарядное устройство в стабилизированный источник питания, чтобы сохранить память транспортного средства во время замены аккумулятора.

2 режима зарядки:

Pb : предназначен для зарядки свинцовых аккумуляторов 12 В емкостью от 15 Ач до 375 Ач.
LiFePO4 : предназначен для зарядки литий-железо-фосфатных аккумуляторов емкостью от 7 Ач до 375 Ач.

- **3 зарядных тока**: 7 А, 15 А et 30 А. Позволяет выбрать ток зарядки наиболее подходящий по технологии и емкости аккумулятора.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Автоматический перезапуск в случае отключения электроэнергии с запоминанием настроек.
- Проверка и калибровка кабелей для оптимальной зарядки аккумулятора (возможна повторная калибровка при замене кабелей).

100% АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАРЯДКА

- Увеличивает срок службы и производительность свинцовых (гелевых, AGM, жидкостных, кальциевых и т.д.) литиевых (LFP) аккумуляторов .
- Специфическая кривая зарядки в 7 ступеней (свинцовая батарея) или 8 ступеней (литий-железо-фосфатная батарея) без надзора.
- Заряжает аккумуляторы от 2 В.


СВЕРХЗАЩИЩЕННЫЙ

- Защита бортовой электроники автомобиля: защита от короткого замыкания, обратной полярности и перегрузки. Противоискровая защита.
- Автоматическое переключение в режим ожидания, если АКБ отсоединена.
- Встроенный температурный датчик, позволяющий избежать перегрева встроенной электроники.
- Упрощенный интерфейс для избежания ошибочных действий.

ЭРГОНОМИЧНЫЙ


- Компактный и прочный корпус с наматывателем для кабелей на передней панели.
- Подошвы, поглощающие удары и вибрации.
- Настенный монтаж с помощью системы направляющих или магнита (MagnetFix) на выбор.

В наборе поставляются:



АКСЕССУАРЫ (ОПЦИОННО)

Держатель
MagnetFix
029637



Автоматическая повторная
калибровка при смене кабеля.

2.5 м - 16 мм² 056503
5 м - 16 мм² 054615
8 м - 16 мм² 056572

50 / 60 Hz	500 W	Icharge 7/15/30 A	12 V	Charge / Maintenance Pb 15 < 375 Ah LiFePO ₄ 7 < 375 Ah	Zz <0.5 Ah/month	Ondulation/ Ripple <150 mV Rms	Charging curve IU ₀ U	7 step 8 step	kg 3.0	30°C @100% 30A	25°C @100% 30A	250 x 200 x 80	SOS recovery Automatic >2V	IP IP 21	2.2 m
------------	-------	----------------------	------	--	---------------------	--------------------------------------	--	------------------	-----------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------------------	-------------	-------