

# GYSFLASH 100.12

2.5 m : арт. 029071 / арт. 029453

5 m : арт. 029415 / арт. 029002

**GYSFLASH 100.12** - это мощное зарядное устройство на 100 А с инверторной технологией. Это устройство поддерживает напряжение свинцово-кислотной или литиевой батареи 12 В на идеально стабильном уровне, сохраняя состояние аккумулятора автомобиля во время демонстрации в салоне. Также гарантирует оптимальную зарядку для обслуживания автомобилей последнего поколения.

## 5 РЕЖИМОВ ПРИМИНЕНИЯ

- **Зарядка** pour les batteries 12 V Plomb ou Lithium (LFP) de 5 à 1200 Ah.
- **Шоурум** : обеспечивает компенсацию тока аккумулятора во время использования электрических аксессуаров выставочного автомобиля. Также контролирует оптимальный заряд аккумулятора.
- **Диагностика** : поддерживает до 100 А аккумуляторах 12 В автомобилей на стадии диагностики, в мастерских технического обслуживания.
- **Замена батареи** : компенсирует потребности в электричестве, чтобы предотвратить потерю памяти автомобиля при замене аккумулятора.
- **Режим Power Supply** : позволяет использовать зарядное устройство в качестве мощного стабилизированного источника питания с регулируемым напряжением и максимальным током.



В комплекте с кабелями.

2,5 - 16 mm <sup>2</sup>	029071	029453
5 m - 16 mm <sup>2</sup>	029415	029002

## АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАРЯДКА

- Увеличивает срок службы и рабочие характеристики свинцовых (с гелиевым, жидким электролитом, AGM, кальциевых и т.д.) и литий-железо-фосфатных (LFP) аккумуляторов.
- Кривая заряда в **7 ступеней** (свинцово-кислотная батарея) или **8 ступеней** (литий-железо-фосфатная батарея) без необходимости контроля.
- Восстанавливает даже сильно разряженные аккумуляторы >2 V (SOS Recovery автоматический режим).

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Функция автоматического перезапуска «**Auto Restart**», в случае отключения электричества с запоминанием настроек.
- **Проверка и калибровка кабелей**. На это зарядное устройство можно адаптировать кабели до 8 м сечением 16 мм<sup>2</sup>.
- **Блокировка**, помогает избежать рисков при неправильном обращении. Эта функция идеальна для СТО и выставок.
- **Функция Easy charging** для упрощенной зарядки, адаптированный ко всем свинцово-кислотным батареям.
- Возможность активировать **кривую нагрузки «Эксперт»**, что позволит вам определить собственные параметры заряда

## ОБЕСПЕЧИВАЕТ УЛЬТРА-БЕЗОПАСНОСТЬ

- **Защищает бортовую электронику автомобиля**: защита от коротких замыканий, инверсий полярности и перегрузки. Защита от искр.
- **Сменный плавкий предохранитель** для защиты от ошибочных действий.
- **Температурный датчик**, позволяющий избежать перегрева встроенной электроники.




Интуитивно понятный интерфейс доступен на 22 языках


## ЭРГОНОМИЧНЫЙ

- **Прочный корпус** с поглощающими удары и вибрацию накладками.
- **Небольшая высота аппарата** (10,5 см) позволяет поместить его под автомобиль.
- Без внешней вентиляции для **бесшумного функционирования** и без проникновения пыли.

## АКСЕССУАРЫ



Полка с настенным креплением  
055513



Кейс для транспортировки  
060432



Анדרсон/Зажимы	Анדרсон/НАТО	Анדרсон/Рема 160 А	Анדרсон/Анדרсон 175 А	Анדרсон<>Техас
2.5 m - 16 mm <sup>2</sup> 056503 5 m - 16 mm <sup>2</sup> 054615 8 m - 16 mm <sup>2</sup> 056572	2.5 m - 16 mm <sup>2</sup> 026810	5 m - 16 mm <sup>2</sup> 069091	5 m - 16 mm <sup>2</sup> 069107	0.2 m - 16 mm <sup>2</sup> 055902 1 m - 16 mm <sup>2</sup> 028791

50/60 Od	V	I max	25°C @100%	40°C @100%	Charge	START MINI	IP	L	mm <sup>2</sup>	SHOWROOM CONNECT	kg	cm	L x W x H cm / kg
220 > 240 V	12 V	100 A	75 A	66 A	20 > 1200 Ah	2 V	21	2,5 m	16	ø M6	4,7	32 x 10,5 x 29,2	41 x 39 x 22,5 / 7,2
1600 W								5 m					41 x 39 x 22,5 / 8