

E2 GYS AUTO - это однофазный синергетический сварочный аппарат MIG/MAG на 200 A с 2 встроенными механизмами подачи проволоки, специально разработанный для кузовщиков. Оснащенный интуитивно понятным цветным интерфейсом, он идеально сваривает сталь и алюминий, даже тонколистовую сталь. Его синергетические возможности также включают пайку проволокой CuSi3 и CuAl8.

MIG/MAG СВАРКА

Универсальный, с двумя устройствами подачи проволоки может использовать два различных типа и диаметра проволоки:

- Алюминиевая проволока: Ø 0,8 и 1,0 мм (Ø 1,2 мм, неинтенсивная сварка)
- Стальная и нержавеющая проволока: Ø 0,6 - 1,0 мм
- CuSi и CuAl проволока: Ø 0,8 и 1,0 мм

УМНОЕ УСТРОЙСТВО

- **Специальные синергии:** сталь, AlSi, AlMg, CuSi3, CuAl8, CrNi.
- После ввода 3 точек данных (режим Easy): диаметр проволоки, крутящий момент материала/газа и свариваемая толщина, продукт автоматически определяет оптимальные условия сварки.
- **Новый, упрощенный 3,5" HMI**, разработанный для кузовщиков.
- **Полное обновление** аппарата и синергий через USB-носитель.
- **Хранение до 200 программ** сварки (Задания) для повторяющихся задач.
- **Функция портативности**, возможность загрузки/сохранения/переноса пользовательских Заданий и конфигурации аппарата с USB-носителя.

ВСТРОЕННЫЕ БАРАБАНЫ

- 2 моторизованные катушки с 4 роликами для эффективной размотки.
- 2 совместимые катушки проволоки (Ø 300 мм + Ø 200 мм).
- Европейский разъем резака для быстрого монтажа/демонтажа.

2 РЕЖИМА ОТОБРАЖЕНИЯ

Простой, упрощенный режим отображения, адаптированный для подавляющего большинства пользователей для оптимального качества сварки:

- 2 режима сварки: Сварка и Цепь
- 4 настройки: свариваемый материал (синергия), диаметр проволоки, толщина и длина дуги.

Эксперт, режим отображения для опытных сварщиков:

- Режимы сварки: синергетический или ручной
- Поведение триггера: 2T и 4T
- Режимы прихватки: Spot и Spot-Delay
- Выбор основной настройки для отображения на экране
- Полная настройка сварочного цикла: длина дуги, дроссель, предварительный газ и т.д.

ЭРГОНОМИЧНЫЙ

- Автоматическое определение горелки при нажатии на курок с автоматическим выбором газа.
- Держатель для 2 x 4 м³ (20 л) газовых баллонов.
- Усиленные колеса для устойчивости и маневренности.
- Подставка с держателем горелки и сварочной маски.
- Люк для принадлежностей.

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)



Набор горелок
MB15
041226



Ролики типа B

Сталь/нержавеяка	Ø 0.6 / 0.8	x2	042353
	Ø 0.8 / 1.0		042360
Алюминиевые	Ø 0.8 / 1.0		042377
	Ø 1.0 / 1.2		040915



Расходомер с факельным
наконечником
053939



Поставляется с 2 факелами (3м) :

Алюминиевые	Сталь
	
Ø 1.0	Ø 0.8
+ Фиксированный зажим заземления (3.5 м)	
+ Кронштейн	



- Интуитивный, многоязычный цветной 3,5-дюймовый интерфейс
- 2 уровня пользовательского интерфейса: Easy или Expert

			I ₂ MIG					Оригинальные ролики	MIG-MAG EN 60974-1 (40°C)	U ₀			IP	
	50/60 Hz	A	A	ГАЗ	200 300	Управление электронный	m/min	В	IA (60%)	100%	V	cm	kg	
	230 V - 1~	16	10 → 200	0.6 → 1.0	✓ x1 ✓ x1	50 W	1 → 15	0.8 - 1.0 0.6 - 0.8	145 A	130 A	63.9	87.5 x 63 x 90	58.3	IP 21 6.25 m