

 **Профессиональный тестер батарей со сверхточными измерениями и интуитивно-понятным цветным дисплеем.**

ВСЕСТОРОННИЕ ФУНКЦИИ ТЕСТИРОВАНИЯ



Проверка аккумуляторов 6 и 12 В :

Состоит из 4 фаз:

- Проверка работоспособности аккумулятора
- Проверка способности к холодному пуску (ССА)
- Тест на внутреннее сопротивление (IR)
- Проверка напряжения и состояния заряда аккумулятора



Стартер 6 и 12 В :

- Проверка напряжения при запуске.



Генератор переменного тока 6 и 12 В :

- Проверка напряжения без нагрузки и под нагрузкой, а также пульсации тока под нагрузкой.



Форма волны :

- Контролирует пульсации напряжения батареи.



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

■ Совместим с 3 типами свинцово-кислотных аккумуляторов от 7 до 240 Ач :

- Герметичные аккумуляторы VRLA / GEL / AGM FLAT PLATE / AGM SPIRAL
- Жидкостные стандартные батареи
- Батареи START / STOP (EFB/AGM)

■ Рабочие диапазоны :

RU	DIN	SAE	JIS	IEC	CA/MCA
				международный стандарт	морской аккумулятор
10 > 2000 A	10 > 1400 A	10 > 2000 A	26A17 > 245H2	10 > 1400 A	10 > 2000 A


УЛЬТРА-ТОЧНЫЙ

- Автоматическая компенсация наружной температуры.
- Измерение динамического сопротивления сводит к минимуму разряд батареи и дает надежный результат, не искаженный :
 - поверхностным зарядом
 - паразитным потреблением (освещение, различные индикаторы и т.д.)
 - а неисправностью контактов (окисление клемм, ослабление наконечников)

Интерфейс переведен на 9 языков



ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ



- Цветной экран с диагональю 2,4 дюйма.
- Результат можно получить менее чем за 1 секунду.
- Новый тест можно проводить немедленно.
- Сохраняет информацию последнего выполненного теста.
- Защита от обратной полярности.

		TEST		CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE	RESULT	TEMPERATURE COMPENSATION		
6-12 V	7 > 240 Ah	Battery A	Battery V				8 × 1,8 × 13,4 cm	70 cm
		•	min 5 V	6 V 12 V	1 s	instant	•	