



Ravaglioli

COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001:2008 =

RAV
TD

1780WS

1760WS

СТЕНД РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЯ

TOTAL DRIVE WHEEL ALIGNER

ACHSMESSGERÄT TOTAL DRIVE

APPAREIL DE GEOMETRIE TOTAL DRIVE

ASSETTO RUOTE TOTAL DRIVE



TD1780WS



SINCE 1958





TD1760WS

Питание - аккумуляторы длительного пользования.
Power supplied by long-life rechargeable batteries.

Stromversorgung mittels wiederaufladbare, langlebige Batterien.

Alimentation assurée par batteries rechargeables avec longue autonomie.

Alimentazione fornita da batterie ricaricabili a lunga autonomia.

Инфракрасная передача данных прекрасно работает даже в условиях плохого освещения.

Infra-red data transmission particularly good even in difficult lighting conditions.
Die IR-Übertragung ist auch bei kritischen Lichtverhältnissen problemlos.

Transmission infrarouge particulièrement efficace même dans conditions d'éclairage difficiles.

Trasmissione raggio infrarossi particolarmente efficace anche in condizioni critiche d'illuminazione.

Диагностическая стойка включает в себя ПК, принтер и монитор.

The wheeled control unit houses computer, printer and monitor.

Die fahrbare Steuereinheit beinhaltet den PC, den Drucker und den Bildschirm.

La console sur roulettes contient l'ordinateur, l'imprimante et le moniteur.

La consolle carrellata contiene il computer, la stampante ed il monitor.

Секция для хранения зажимов и других аксессуаров.

Drawer to store clamps and accessories.

Abstellfach für Spannhalter und Zubehör.

Logement pour griffes et accessoires.

Comodo vano per riporre griffe e accessori.

TD1780WS (8 CCD) TD1760WS (6 CCD)

Стенд развал-скождения с 8 CCD датчиками (TD1780WS) или 6 датчиками (TD1760WS). Инфракрасная передача данных между измерительными головками. Bluetooth передача данных между измерительными головками и диагностической стойкой. Максимальная мобильность, благодаря отсутствию кабелей и фиксированной структуре.

8-CCD sensor (TD1780WS) or 6-CCD sensor (TD1760WS) wheel alignment.

Infra-red transmission among measuring heads. Bluetooth transmission between front measuring heads and control unit. Maximum mobility between different working positions thanks to the absence of cables and any fix structure.

8 CCD-Sensoren (TD1780WS) oder 6 CCD-Sensoren (TD1760WS) Achsmessgerät.

Infrarot Datenübertragung zwischen den Messköpfen. Bluetooth-Übertragung zur Konsole. Freie Bewegung in verschiedenen Arbeitsstellungen.

Géométrie 8 capteurs CCD (TD1780WS) ou 6 capteurs CCD (TD1760WS).

Transmission entre les capteurs à infrarouge. Transmissions entre les capteurs avant et la console Bluetooth. Mobilité totale parmi plusieurs postes de travail grâce à l'absence de câbles ou de structures fixes.

Assetto ruote con 8 sensori CCD (TD1780WS) o con 6 sensori CCD (TD1760WS).

Trasmissione dati tra rilevatori ad infrarossi. Trasmissione dati tra rilevatori anteriori e consolle via Bluetooth. Massima mobilità anche fra più postazioni di lavoro grazie alla totale assenza di precabaggi o strutture fisse.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Клавиатура с функцией дистанционного управления.

Keyboard with remote-control function.

Tastenfeld mit Fernbedienungsfunktion.

Clavier avec fonction de télécommande.

Tastiera con funzione comando a distanza.



ДУБЛИРУЮЩИЕ ДИОДЫ

Дублирующие светодиодные индикаторы на каждой измерительной головке.

Synoptic LED signal repeaters on each measuring head.

Display mit LED synoptische Verstärker bei sämtlichen Meßwertaufnehmern.

Répétiteurs synoptiques de signal LED sur chaque détecteur.

Ripetitori sinottici LED in ogni rilevatore.



БЕЗОПАСНАЯ ПЕЧАТЬ

Безопасное использование принтера, расположенного в закрытой секции.

Safe use of printer with closed drawer.
Geschützter Gebrauch des Druckers bei geschlossenem Fach.

Utilisation protégée de l'imprimante à tiroir fermé.

Utilizzoprotettodellastampantea cassetto chiuso.



ДОСТУПНАЯ ПОДЗАРЯДКА

Специальные удерживающие опоры для размещения измерительных головок и зарядного устройства.

Special supports to house the measuring-heads and recharge the batteries.

Messkopfhalter mit Batterieladevorrichtung.

Supports pour le logement et la recharge des détecteurs.

Appositi supporti per l'alloggiamento e la ricarica delle batterie dei rilevatori.



10° CCD ПОВОРОТ

ЛЕГКИЙ ПОИСК



Быстрый поиск или ввод модели по номеру V.I.N.
Quick entering of vehicle by model or V.I.N. number

Recherche rapide du véhicule par modèle ou numero V.I.N.
Schnelle Fahrzeugsuche durch Modell oder KBA-Nummer.

Ricerca veicolo rapida inserendo modello o numero
V.I.N.

20° CCD ПОВОРОТ

ACKERMANN



Управление осуществляется в электронном виде при помощи CCD датчиков, таким образом, углы продольного и поперечного наклона оси поворота колеса измеряется более точно.

The steering procedure is carried out electronically, through the CCD sensors, so caster and king pin are measured with great precision.

Das Lenkungs-Verfahren wird über CCD Sensoren elektronisch verwirklicht, so dass man die Nachlauf- und Spreizwerte mit hoher Genauigkeit erreicht.

La procédure de braquage est réalisée électroniquement à l'aide des senseurs CCD, permettant la mesure de l'angle de chasse et d'inclinaison du pivot avec une grande précision.

Procedura di sterzata realizzata elettronicamente tramite i sensori CCD per ottenere il valore di incidenza ed inclinazione del montante con elevata precisione.

SPOILER ПРОГРАММА



Программа SPOILER запускается автоматически для упрощенного измерения спортивных и тюнингованных автомобилей.

The Spoiler Program is automatically activated to perform the measurements on sport and tuned car bodies through a simplified procedure.

Das Spoiler-Sonderprogramm greift bei besonders ausgearbeiteten Sportkarosserien automatisch ein und ermöglicht die Messung dank einem praktischen und einfachen Verfahren.

Le Programme Spoiler est automatiquement activé en cas de carrosseries sport et compétition et permet les mesures par une procédure simple et pratique.

Il Programma Spoiler, quando necessario, interviene automaticamente e rende possibile la misura grazie ad una procedura pratica e semplice.

БЫСТРОЕ ИЗМЕРЕНИЕ



Возможно измерение бieniaния диска при прокатке автомобиля всего на 30° (быстрая компенсация при минимальном пространстве)* без необходимости вывешивания колес.
It's possible to measure wheel runout by moving the vehicle only 30° (quick compensation in little space) without lifting the wheels.*

Rundlaufkorrektur in nur 30° Radumdrehung (Schnellrundlaufkorrektur, platzsparend)* ohne das Fahrzeug hochzuheben.

Il est possible de faire le dévoilage en poussant le véhicule de 30° (compensation rapide et en peu de place) sans lever le véhicule.*

È possibile la misurazione del fuori centro spingendo il veicolo di 30° (compensazione rapida e in poco spazio)* senza necessità di sollevare il veicolo.

- * Ø 500мм → 150мм
- * Ø 600мм → 170мм
- * Ø 700мм → 200мм
- * Ø 800мм → 230мм

3D АНИМАЦИЯ



Инструкции в виде анимированной графики.
User's instructions by animated graphics.
 Bedienungsanleitungen in belebter Graphik.
Instructions d'utilisation en graphisme animé.
 Istruzioni d'uso in grafica animata.

3D ИНФО



Ясное и точное отображение точек регулировки в 3D графике.
Clear and precise display of the adjustment points in 3D graphics.
 Klare und übersichtliche Anzeige der Einstellpunkte in 3D-Graphik.
Visualisation claire et précise des points de réglage en graphisme tridimensionnel.
 Visualizzazione dei punti di registrazione chiara e precisa in grafica 3D.

ПРОСТОЙ ВВОД ДАННЫХ



- Управление данными и ПО на базе WINDOWS.
- Банк данных с заполненными формами более 90 000 моделей.
- Возможность заполнения пустых форм пользователем.
- База данных пользователя на 20 000 операций, поиск по имени клиента или идентификационному номеру автомобиля.



- Data management and display program in WINDOWS environment
- Data bank with more than 90.000 vehicle data sheets
- Further data sheets can be added by the user
- Customer data bank for recording 20.000 jobs with search by customer name or vehicle plate number



ЛЕГКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

- Managementprogramm und Datenanzeige in WINDOWS
- Datenbank mit mehr als 90.000 Fahrzeug-Datenblättern
- Möglichkeit der Eingabe von weiteren Datenblättern durch den Benutzer
- Kundendatenbank für die Aufzeichnung von 20.000 Eingriffen mit Suchfunktion nach Kundennamen oder Fahrzeug-Kennzeichnen

- Programme de gestion et de visualisation des données par WINDOWS
- Banque de données avec plus de 90.000 fiches techniques
- Possibilité pour l'utilisateur d'introduire d'autres fiches
- Banque de données des clients permettant d'enregistrer 20.000 interventions, avec recherche à partir du nom du client ou de la plaque d'immatriculation du véhicule

- Programma di gestione e visualizzazione dati in ambiente WINDOWS
- Banca dati con oltre 90.000 schede tecniche veicolo
- Possibilità di ulteriore inserimento di schede da parte dell'utilizzatore
- Banca dati clienti per la registrazione di 20.000 interventi con ricerca per nominativo o numero di targa veicolo

БЫСТРАЯ ДИАГНОСТИКА



Быстрая диагностика осей, колесной базы, и ширины колеи позволяет определить некоторые проблемы в кузове автомобиля и симметрии шасси.

The **quick measurement** of axle set back, wheelbase and track-width, may highlight any errors in the vehicles body and chassis symmetry.

Die **schnelle Diagnose** des Radversatzes ermöglicht eventuelle Probleme am Chassis oder am Radversatz der Hinterachse festzustellen.

Le **diagnostic rapide** du châssis permet de constater d'éventuels problèmes de carrossage ou de déplacement de l'essieu arrière.

La **diagnosi rapida** del disassamento del telaio permette di evidenziare eventuali problemi di carrozzeria o di spostamento del retroreno.

ДИНАМИЧЕСКАЯ БАЗА ДАННЫХ



База данных автоматически корректирует измерения в соответствии с высотой шасси.

The **datadb** automatically modifies the alignment specification based on chassis height.

Die **Datenbank** ändert automatisch die Spezifikationen Abhängigkeiten ab Chassis Höhe.

Le **base de données** modifie automatiquement les valeurs des angles en fonction de la hauteur du châssis.

The data bank automatically modifies the alignment specifications based on chassis height.

ПРОСТОЕ ОБНОВЛЕНИЕ



SMART CARD для быстрого обновления данных.
КЛЮЧ USB для сохранения и восстановления

данных клиента.

SMART CARD for quick data bank update.
USB KEY to save and restore customer data.

SMART CARD für ein schnelles Datenbank-Update.

USB-STICK um Kundendaten zu speichern bzw. wiederherzustellen.

SMART CARD pour actualiser rapidement la base de données.

CLE' USB pour la sauvegarde et la chargement des données client.

SMARTCARD per aggiornare velocemente la banca dati.
CHIAVE USB per salvare e caricare le informazioni del cliente.

СТАНДАРТ

All included

- 1 консоль completa di computer, tastiera, monitor 19", stampante, caricabatterie.
- 2 rilevatori anteriori
- 2 rilevatori posteriori
- 2 coppie di griffe a 4 punti STDA33EU
- 1 coppia piatti rotanti S110A7
- 1 premipedale
- 1 blocasterzo
- Manuale istruzioni su CD

- 1 control unit with PC, 19" monitor, key-board, printer and battery-charger
- 2 front measuring heads
- 2 rear measuring heads
- 2 pair of STDA33EU four point clamps
- 1 pair of S110A7 turn tables
- 1 brake pedal depressor
- 1 steering wheel lock
- Instruction manual on CD

- 1 Fahrwagen mit PC, Tastatur, 19" Bildschirm, Drucker und Batterieladegerät
- 2 vordere Messköpfe
- 2 hintere Messköpfe
- 2 Paar 4-Punkt-Radhalter STDA33EU
- 1 Paaer Drehsteller S110A7
- 1 Bremsfeststeller
- 1 Lenkfeststeller
- Bedienungsanleitung auf CD

- 1 console avec ordinateur, clavier, moniteur 19", imprimante et chargeur de batteries
- 2 détecteurs avants
- 2 détecteurs arrières
- 2 paires de griffes 4 points STDA33EU
- 1 paire de plateau pivots S110A7
- 1 pousse-pédale
- 1 dispositif pour le verrouillage de la direction
- CD d'utilisation

- 1 блок управления с ПК, 19" монитор, клавиатура,принтер, зарядное устройство.
- 2 передние измерительные головки
- 2 задние измерительные головки
- 2 пары 4-точечных колесных зажимов STDA33EU
- 1 пара поворотных кругов S110A7
- 1 держатель педали тормоза
- 1 держатель рулевого колеса
- Инструкция по эксплуатации на CD



Поворотные круги: Диаметр 310 мм.
Грузоподъемность - 1000 кг.
Turntables: Diameter 310 mm. Capacity 1000 kg each
Drehplatten: Durchmesser 310 mm. Tragfähigkeit 1000 kg.
Plateaux pivotants: Diamètre 310 mm. Capacité 1000 Kg.
Piatti rotanti: Diametro 310 mm. Portata 1000 kg.



Пара самоцентрирующихся 4-точечных зажимов, со съемными когтями.
Pair of self-centering 4 point clamps, with removable claws.
Paar selbstzentrierende 4-Punkt-Halter, inklusiver entfernbarer Klauen.
Paire de griffes autocentrees à vis à 4 points, avec doigts démontables.
Coppia griffe autocentranti a vite a 4 punti, comprensive di unghietti removibili.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TECHNICAL FEATURES	TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CARATTERISTICHE TECNICHE	ТОЧНОСТЬ / ACCURACY MESSGENAUIGKEIT / PRÉCISION / PRECISIONE	ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ MEASURING RANGE MESSBEREICH / PÉRIODE DE MESURE CAMPO DI MISURA	МАКС. ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ TOTAL MEASURING RANGE GESAMTMESSEBREICH CHAMP TOTAL DE MESURE CAMPO TOTALE DI MISURA
Передняя ось	Front axle	Vorderräder	Essieu AV	Asse anteriore			
Суммарное схождение	Total toe	Gesamtpur	Parallélisme	Convergenza totale	+/- 2'	+/- 2°	+/- 20°
Частичное схождение	Partial toe	Einzelpur	Demi-parallélisme	Semiconvergenza	+/- 1'	+/- 1°	+/- 20°
Угол смещения оси	Set-back	Radversatz	Déport	Deviazione asse	+/- 2'	+/- 2°	+/- 5°
Развал	Camber	Sturz	Carrossage	Inclinazione ruota	+/- 2'	+/- 3°	+/- 10°
Угол продольн. наклона	Caster	Nachlauf	Chasse	Incidenza montante	+/- 5'	+/- 10°	+/- 18°
Угол поперечн. наклона	King-pin	Spreizung	Inclinaison de pivot	Inclinazione montante	+/- 5'	+/- 10°	+/- 18°
Задняя ось	Rear axle	Hinterräder	Essieu AR	Asse posteriore			
Суммарное схождение	Total toe	Gesamtpur	Parallélisme	Convergenza totale	+/- 2'	+/- 2°	+/- 20°
Частичное схождение	Partial toe	Einzelpur	Demi-parallélisme	Semiconvergenza	+/- 1'	+/- 1°	+/- 20°
Смещение оси (TD 1780)	Set-back (TD 1780)	Radversatz (TD 1780)	Déport (TD 1780)	Deviazione asse (TD 1780)	+/- 2'	+/- 2°	+/- 5°
Развал	Camber	Sturz	Inclinazione di pivot	Inclinazione ruota	+/- 2'	+/- 3°	+/- 10°
Угол осевой тяги.	Thrust angle	Geom. Fahrachse	Angle de poussée	Angolo spinta	+/- 2'	+/- 2°	+/- 5°

Ravaglioli S.p.A.

via 1° maggio 3
Fraz. Pontecchio M.
40037 Sasso Marconi (Bo) - Italia
Tel. +39 - 051 - 6781511
Fax +39 - 051 - 846349
rav@ravaglioli.com
www.ravaglioli.com

RAV France

6, Rue Longue Raie
ZAC de la Tremblaye
91220 Le Plessis Pâté
Tel. 01.60.86.88.16
Fax 01.60.86.82.04
rav@ravfrance.fr

Ravaglioli Deutschland

Kirchenpoint 22
85354 Freising
Tel. 08165-646956
Fax 08165-646958
info@ravaglioli.de

RAV Equipment UK LTD

Prince Albert House
20 King Street
Maidenhead, SL6 1DT
Tel. 020-76286832
Fax 020-76286833
ravuk@ravaglioli.com

RAV en Belgique

Nederlandstalig
Tel. 0498-162016
Fax 016-781025
Zone Francophone
Tel. 0498-163016
Fax 078 055030

RAV Equipos España

Avenida Europa 17
Pol. Ind. de Constanti
Tarragona 43120
Tel. 977 524525
Fax 977 524532
ravequipos@ravaglioli.e.telefonica.net

DRF03U (1)

Технические характеристики и комплектность оборудования, представленного в данном каталоге может изменяться. Все представленные фотографии являются демонстрационными.

Technical data and composition presented in this catalogue may vary. Pictures reproduced are only indicative.

Die techn. Daten und die Ausrüstungen, die in diesem Prospekt enthalten sind, können Änderungen erfahren. Deshalb sind die Abbildungen unverbindlich.

Les caractéristiques techniques et les compositions présentées dans ce prospectus peuvent subir des variations. Les images reproduites n'ont qu'une valeur indicative.

Le caratteristiche tecniche e gli allestimenti presentati in questo prospetto possono subire variazioni. Le immagini riprodotte non sono vincolanti.

